

6. 主要諸元一覧表

車名・型式		スバル・E-KK3		スバル・E-KK4		
車 種		2WD		4WD		
		ECVT	5MT	フルタイムECVT	セレクトシフト5MT	
寸	全長×全幅	mm	3295×1395			
	全高	mm	1375		1385	
法	室内寸法 長×幅×高	mm	1695×1195×1145			
	ホイールベース	mm	2310			
重	トレッド 前/後	mm	1220 / 1200		1215 / 1195	
	最低地上高	mm	150		160	
量	車両重量	kg	690	680	760	750
	乗車定員	名	4			
性	最小回転半径	m	4.5			
	10・15モード燃費		19.8	20.5	18.8	18.8
能	燃料消費率 (運輸省審査値)					
	(km/l) 60km/l定地走行燃費 (運輸省届出値)		26.2	30.3	24.0	27.1
エ	型 式	EN07				
	種 類	水冷4サイクル直列4気筒SOHC				
ン	内径×行程 (mm)	56.0×66.8				
	総排気量 (cc)	658				
ジ	圧 縮 比	10.0				
	最高出力(ネット) (PS/rpm)	48/6400	52/7200	48/6400	52/7200	
ン	最大トルク (kgm/rpm)	5.6/4000	5.5/5600	5.6/4000	5.5/5600	
	燃料供給装置	EMPI(電子制御マルチポイント燃料噴射)				
動	燃料タンク容量 (l)	32				
	使 用 燃 料	レギュラーガソリン (無鉛)				
力	変速機形式	前進無段 後退1速	前進5速 後退1速	前進無段 後退1速	前進5速 後退1速	
	変 速 比	第1速		4.083		3.916
第2速		2.503	2.437	2.503	2.315	
伝	第3速	~	1.560	~	1.517	
	第4速	0.497	1.096	0.497	1.057	
達	第5速		0.857		0.825	
	後 退	2.475	3.833	2.475	3.666	
装	前 輪	1.782×	4.875	1.782×	5.285	
	最終減速比	4.666		4.666		
置	後 輪			1.782×	1.357×	
				1.266×	1.055×	
				0.947×	3.700	
				3.900		
ステアリング 歯車形式		ラック&ピニオン				
懸 架 装 置	前輪	L型ローアーム方式ストラット独立懸架				
	後輪	デュアル リンク方式ストラット独立懸架				
タイヤ		155/70R12				
制 動 装 置	主ブレーキ形式	2系統油圧式 (倍力装置付)				
	主ブレーキ(前)	ディスク				
主ブレーキ(後)		リーディング・トレーリング				
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動				