

Откручиваем 7 болтов на 10

Снимаем 2 шланга

Stas26@mail.ru

Поддев отверткой крышку, понемногу ее приподнимаем. Левый угол самое удобное для для этого место.

Stas26@mail.ru

Снимаем крышку.

Stas26@mail.ru

Старую прокладку снять

Stas26@mail.ru



Вставляем отвертку между сальником
и крышкой и, работая ей как рычагом,
толкаем сальник вниз.

Stas26@mail.ru



Клапанная крышка с запрессованными сальниками свечных колодцев



Старые сальники

Stas26@mail.ru



Перед запрессовкой необходимо
очистить колоцы. Я применял
тряпка+ацетон



Stas26@mail.ru



Новые сальники отлично запрессовываются
при помощи головки на 32 и молотка

Stas26@mail.ru



Новые прокладка клапанной крышки и сальники свечных колодцев

J1222051

VALVE COVER GASKET

TOYOTA 4E

GEN NO. 12210 F1040

ONLY FOR COMPRESSOR



Stas26@mail.ru

Подтягиваем вверх колодку с проводами,
предварительно отщелкнув защелку



Stas26@mail.ru

Перед установкой крышки наносим немного герметика на сальники свечных колодцев и прокладку крышки. Все это делается когда крышка снята.

Stas26@mail.ru

Также мне пришлось мазать герметиком шайбочки, поскольку резинки которые на них стоят потрескались